

10S . TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche Tecniche

scambiatori di calore indipendenti

riscaldamento elettrico

pompa volumetrica incorporata

manometro controllo pressione pompa

manometro controllo pressione caldaia

autolivello elettronico

controllo pressione caldaia con pressostato

comandi di erogazione 200 V. - 240 V.

carrozzeria in alluminio e acciaio inox

scaldatozze elettrico

Dotazioni, accessori

DOTAZIONI: 1 portafiltro per due caffè per ogni gruppo, 1 portafiltro per un caffè, 2 erogatori vapore, 2 erogatori acqua calda, di cui uno miscelato, pressacaffè, misurino e dischi per lavaggio, piedini rialzabili.

ACCESSORI: addolcitore d'acqua DP, automatico o manuale, Macinadosatore MD.

Colori

grigio metallizzato satinato

Scheda Tecnica

2 GRUPPI

dimensioni (LxPxA)	peso	caldaia	Hz
780 x 540 x 530 mm	91 kg	11 Lt	50/60
potenza boiler	voltaggio		
3200 W (120 V) - 4300 W	120 / 220-240 / 380-415 3N		

3 GRUPPI

dimensioni (LxPxA)	peso	caldaia	Hz
1020 x 540 x 530 mm	111 kg	16 Lt	50/60
potenza boiler	voltaggio		
6000 W	220-240 / 380-415 3N		

4 GRUPPI

dimensioni (LxPxA)	peso	caldaia	Hz
1260 x 540 x 530 mm	134 kg	22 Lt	50/60
potenza boiler	voltaggio		
6000 W	220-240 / 380-415 3N		

10S . FEATURES



Standard

 C-LEVER

Comando vapore ergonomico

 CUP
WARMER

Scaldatozze Elettrico

On demand

 JUST
4 YOU

Crea il tuo stile

 GAS

Riscaldamento a Gas

 PODS
& CAPS

Adattatore Cialde e Capsule

